Unità Residenziali Mono

Unità Interna			Unit	9K	12K	18K	24K
				WZ09AWN.SNU1	WZ12AWN.SNU1	WZ18AWN.SNU1	WZ24AWN.SNU1
Capacità	Raffreddamento	Min	W	940	1000	1500	1500
		Nominale	W	2500	3450	5050	6950
		Max	W	3400	3750	5300	7350
	Riscaldamento +7°C	Min	W	940	1000	1500	1500
		Nominale	W	2750	3500	5100	6950
		Max	W	3500	3800	6000	7800
Potenza assorbita	Raffreddamento	Min-nom-max	W	240-769-1380	160-1062-1700	330-1563-2340	460-2152-2700
	Riscaldamento +7°C	Min-nom-max	W	240-733-1552	150-944-1350	340-1375-2520	460-1873-2650
EER			W/W	3,25	3,25	3,23	3,23
S.E.E.R.				6,1	6,1	6,1	6,5
P design C			kW	2,5	3,4	5,1	7
COP			W/W	3,75	3,71	3,71	3,71
S.C.O.P.				4,0	4,0	4,0	4,0
P design H			kW	2,4	2,4	3,8	5,2
Energy Label	Raffreddamento			A++	A++	A++	A++
	Riscaldamento			A+	A+	A+	A+
Consumo annuale	Raffreddamento		kWh	144	195	293	377
	Riscaldamento		kWh	840	840	1330	1620
Pressione sonora	Raffreddamento	Sleep	dBA+1	27	25	31	37
		Min	dBA+1	31	27	40	43
		Medium	dBA+1	35	32	46	49
		High/Max	dBA+1	42	38	48	62
	Riscaldamento	Min	dBA+1	27	25	30	34
		Medium	dBA+1	35	31	39	43
		High/Max	dBA+1	43	38	49	51
Potenza sonora	Raffreddamento	High	dBA	54	55	60	69
Capacità di ventilazione	Raffreddamento	Sleep	m^3/min				
		Min	m^3/min				
		Medium	m^3/min				
		Alta	m^3/min				
		Max (Power)	m^3/min				
	Riscaldamento	Min	m^3/min				
		Medium	m^3/min				
		Alta _ Max	m^3/min				
Deumidificazione			l/h	1	1,2	1,5	1,8
Corrente Assorbita	Raffreddamento	Nominale	A	5,3	5,3	6,9	9,3
		Max	A	8,0	8,0	12	12 ,8
	Riscaldamento	Nominale	A	4,8	4,8	6,5	8,6
		Max	A	9,0	9,0	13	13
Alimentazione			Φ / V /Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Magnetotermico			A				
Cavo di alimentazione			N x mm^2	3*1.5	3*1.5	3*1.5	3*1.5
Cavi di collegamento			N x mm^2	4*1.0 (INCLUSA TERRA)	4*1.0 (INCLUSA TERRA)	4*1.0 (INCLUSA TERRA)	4*1.0 (INCLUSA TERRA)
Dimensioni			mm	781*274*197	913×309×203.5	913×309×203.5	1008×325×228
Peso			kg	7,6	7,6	9,3	11,8
Unità Esterna				WZ09AWU.SUU1	WZ12AWU.SUU1	WZ18AWU.SUU1	WZ24AWU.SUU1
limiti operativi	Raffreddamento	Min~Max	°CDB	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
	Riscaldamento	Min~Max	°CWB→°CDB	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Pressione sonora	Raffreddamento	Alta	dBA+1	54	54	55	58
	Riscaldamento	Alta	dBA+1	54	54	55	60
Potenza sonora	Raffreddamento	Alta	dBA	64	65	65	69
Air Flow Rate		High	m^3/min	28,3	28,3	34	39
Tubazioni	Lunghezza (UE/UI)	Min	m	3	3	3	3
		Max	m	15	15	15	15
	Elevation (Odu/Idu)	Max	m	10	10	10	10
Tubazione	Liquido		mm	6,35	6,35	6,35	6,35
			inch	(1/4)	(1/4)	(1/4)	(1/4)
	Gas		mm	9,52	9,52	9,52	12,7
			inch	(3/8)	(3/8)	(3/8)	(1/2)
	Scarico		mm	21,5	21,5	21,5	19-16
			inch	0,85	0,85	0,85	
Refrigerante	Tipo			R32	R32	R32	R32
	Precarica 7.5m		g	520	540	780	1000
			t-CO_2 eq	0.351	0.365	0.527	0.675
	Aggiunta		g/m	16 dopo 5 metri	16 dopo 5 metri	16 dopo 5 metri	16 dopo 5 metri
	GWP			675	675	675	675
Ventilatore			W	33	33	33	33
Tipo di compressore				singolo Rotary	singolo Rotary	singolo Rotary	singolo Rotary
Peso			kg	23	21	30	38
Dimensioni			mm	712x310x481	787x290x498	863x349x602	927x380x699